



# Formula Turbo Multitec 3000 TX

High-Tech-Mehrbereichs-Motorenöl

## Beschreibung:

**Formula Turbo Multitec 3000 TX** ist ein hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl für PKW- und LKW-Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung aller Fabrikate, das für die ständig wachsenden Anforderungen weiterentwickelt wurde. Es verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfilhaftung und eine sehr gute Scherstabilität, sowie ein hervorragendes Reinigungsvermögen und hohe Alterungsbeständigkeit.

**Formula Turbo Multitec 3000 TX** ist bestens geeignet als Ganzjahresöl für den gemischten Fuhrpark. Im Nutzfahrzeugsektor auch für erschwerten Betrieb einsetzbar.

## Eigenschaften

- Mehrbereichscharakter
- Hohe Motorsauberkeit
- Universal für Benzin- und Dieselmotoren
- Bester Verschleißschutz
- Hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen
- Alterungs- und Viskositätsstabil

## Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle
- Sortenreduzierung

## Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	15W/40
API	SJ/CF-4, CF
ACEA	A3, B3, B4, E2
Freigegeben unter anderer Bezeichnung:	
ALLISON	C-4
CAT	TO-2
FORD	Spezifikation
GM	Spezifikation
MACK	EO-K/2
MAN	271
MB-Freigabe	228.1
MB-Freigabe	229.1
VOLVO	VDS
VW	505.00 (1/97)
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

## Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Mehrventil-Technik
- mit Katalysator-technik
- PKW- und Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik

## Entsorgung:

- **Formula Turbo Multitec 3000 TX** ist der Altölkategorie 1 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

## Mischbarkeit:

- **Formula Turbo Multitec 3000 TX** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden. Es ist jedoch empfehlenswert, auch beim Nachfüllen **Formula Turbo Multitec 3000 TX** zu verwenden.

Formula Turbo Multitec 3000 TX		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
380322	Dose	1 L
380323	Kanne	4 L
380324	Kanne	5 L
380325	Kanne	20 L
380326	Faß	60 L
380328	Faß	200 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	883
Viskosität bei -20°C	cP	6850
Viskosität bei 40°C	cSt	107
Viskosität bei 100°C	cSt	14,0
Viskositätsindex		132
Sulphatasche	%	1,0
Flammpunkt COC	°C	228
Stockpunkt	°C	-30
TBN	mgKOH/g	8,1

Änderung der Daten behalten wir uns vor.

Achtung: Betriebsvorschriften des Herstellers beachten!

06/2008