



Super Motor Oil SF/CD

Mehrbereichs-Motorenöl

Beschreibung:

Super Motor Oil SF/CD ist ein Mehrbereichsmotorenöl für die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren. Die günstige SAE-Klasse 15W/40 sorgt für einen unproblematischen Betrieb zu jeder Jahreszeit. **Super Motor Oil SF/CD** ist als Ganzjahresöl universell einsetzbar.

Eigenschaften

- Mehrbereichsmotorenöl
- Ausgezeichnetes Viskositäts- und Temperaturverhalten
- Ausgesuchte Additive gewährleisten eine gute Motorschmierung
- Hohe Sicherheitsreserven, auch bei Grenzschmierbedingungen

Spezifikationen / Klassifikationen / Performance

SAE	15W/40
API	SF/CD
CCMC	G2, PD1
MIL	L-46152 B
Praxisbewährt und erprobt in Aggregaten mit Füllvorschrift	

Nutzen

- Ganzjahreseinsatz
- Gutes Kaltstartverhalten
- Hohe Betriebssicherheit bei extremen Bedingungen
- Verhindert Schwarzschlamm Bildung

Einsatz

- Viertakt-Benzin-Motoren
- mit Turboaufladung
- mit Katalysator-technik
- PKW-Dieselmotoren
- mit Katalysator-technik

Entsorgung:

- **Super Motor Oil SF/CD** ist der Altölkategorie 1 zuzuordnen und ist damit entsorgungssicher.

Mischbarkeit:

- **Super Motor Oil SF/CD** ist vollverträglich mit vergleichbaren Schmierstoffen und kann unbedenklich gemischt werden.

Super Motor Oil SF/CD		
Art.-Nummer	Gebindeausführung	
330202	Dose	1 L
330204	Kanne	5 L
330205	Kanne	20 L
330206	Faß	60 L
330208	Faß	200 L

Spezifisches Gewicht bei 15°C	kg/m ³	883
Viskosität bei -20°C	cP	6000
Viskosität bei 40°C	cSt	105
Viskosität bei 100°C	cSt	14,0
Viskositätsindex		135
Sulphatasche	%	1,0
Flammpunkt COC	°C	230
Stockpunkt	°C	-34
TBN	mgKOH/g	6,8